

## TAUREX 1-6

Harici basınç aktarıcısına sahip bütün TAURUS® yapı serisi – daha fazla esneklik, çeşitlilik ve ergonomi için



Şimdi daha da esnek hortum ile

### Çalışma alanları

- 50 kN kırılma yüküne kadar bütün telli perçinler ve civata perçin işlenir
- Farklı stroklara sahip TAURUS® yapı serisi 1-6'daki cihazlarla aynı performans ve teknik veriler
- Basınç aktarıcısı ve perçin tabancası arasında üç metre hortum uzunluğu

### Orta teknik veriler

İşletme basıncı:	5 - 7 bar
Hortum bağlantısı:	6 mm Ø (1/4")
Ses emisyonu:	maks. 79 dB
Titreşimler:	< 2,9 m/s <sup>2</sup>

### Avantajlara bir bakış

- Hafif perçin tabancası
- Hızlı kavramalı hortum bağlantısı (istek üzerine): Tabanca harici basınç aktarıcısından yağ kaybı veya hava tahliyesi olmadan ayrılır
- Erişilmesi zor yerlerdeki telli perçinleri ve civata perçini işlemek için mükemmeldir
- Montaj tezgahlarına, tertibatlara veya kısmen otomatik çalışma yerlerine montaj için de idealdir
- TAURUS® yapı serisinin neredeyse bütün ek tertibatlarıyla donatılabilir: örn. uzatma birimleri, perçin telinin gövdesi kabı, telli perçin sayaçları, perçin işlemi denetlemesi, yay baskısıyla çalışan tetik mekanizması
- ve uzaktan kumanda

Cihaz	Ürün-no.
TAUREX 1	145 8025
TAUREX 2	145 8031
TAUREX 3	145 8044
TAUREX 4	145 8058
TAUREX 5	145 8060
TAUREX 6	145 8062